



At the heart of the image

# I AM THE NIKON COOLPIX A300



## COOLPIX A300



### Medfølgende tilbehør



Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19



USB-kabel UC-E16



## I AM YOUR NEW FOLLOWER

Hvis du gerne vil forevige hverdagens små og store øjeblikke og tage flotte rejsebilleder, når du er i udlandet, er det elegante, slanke og brugervenlige letvægtskamera COOLPIX A300 med 20,1 megapixels lige noget for dig. Dette kamera, som nemt kan medbringes overalt, er udstyret med et NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 8x, der kan udvides til 16x Dynamic Fine Zoom<sup>1</sup>, og det byder også på en række retoucheringsfunktioner og specialeffekter samt mulighed for øjeblikkelig deling via Nikons SnapBridge-app.

### Vigtigste funktioner og egenskaber:

- **Elegant og kompakt kamerahus.** Det slanke og elegante kamerahus er ca. 20,1 mm dybt og vejer kun ca. 119 g, så du kan sagtens have kameraet i lommen eller en håndtaske og medbringe det overalt.
- **SnapBridge.** Med SnapBridge er du sikret en konstant, strømbesparende forbindelse mellem dit COOLPIX A300 og op til fem smart-enheder. Når du skyder løs, foretages der automatisk synkronisering, så du kan dele dine bedste billeder med andre – så enkelt er det.
- **CCD-billedsensor med 20,1 megapixels.** Til trods for det kompakte kamerahus byder kameraet på et stort antal megapixels, og den meget lysfølsomme billedsensor sikrer skarpe billeder, selv under dårlige lysforhold.
- **NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 8x.** Takket være NIKKOR-optik med en zoomeffekt på 8x, der kan udvides til 16x Dynamic Fine Zoom<sup>1</sup>, hvilket giver et zoomområde, som strækker sig over billedvinkler svarende til et område fra 25 mm (vidvinkel) til 200 mm i 35 mm-format, har du masser af muligheder for at slippe kreativiteten løs.
- **Effektiv vibrationsreduktion (VR).** Det effektive VR-system modvirker effekten af kamerarystelser, så stabiliteten øges, hvilket giver garanti for skarpe billeder, selv ved fuld zoom.

<sup>1</sup> Forstørrelsen ved brug af Dynamic Fine Zoom er beregnet ud fra den maksimale vidvinkelposition ved brug af optisk zoom.



At the heart of the image

# COOLPIX A300

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effektive pixels	20,1 mio. (billedbehandling kan reducere antallet af effektive pixels)
Billedsensor	CCD-sensor på 1/2,3" Pixels i alt: ca. 20,48 mio.
Objektiv	NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 8x
Brændvidde	4,5-36,0 mm (billedvinkel svarende til et objektiv på 25-200 mm i 35 mm-format [135])
f/-tal	f/3,7-6,6
Objektivkonstruktion	Otte elementer i syv grupper
Forstørrelse	Op til 4x (billedvinkel svarende til et objektiv på ca. 800 mm i 35 mm-format [135])
Vibrationsreduktion	Objektivforskydnings-VR (stillbilleder), objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)
Autofokus	Kontrastbaseret AF
Fokusområde	[W]: ca. 50 cm til uendelig [T]: ca. 1,5 m til uendelig Makroindstilling: ca. 2 cm til uendelig (vidvinkelposition) (alle afstande er målt fra midt foran på objektivet)
AF-metode	Ansigtsprioritet, Center, Manuel med 99 fokuspunkter, Følg motiv og Målsøgende AF
Skærmstørrelse	6,7 cm (2.7") diagonalt
Skærmopløsning	TFT-LCD-skærm med ca. 230.000 punkter, antireflekterende belægning og lysstyrkeregulering i fem niveauer
Søgerdækning (optageindstilling)	Ca. 99 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 99 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Lagring - medier	SD, SDHC og SDXC Indbygget hukommelse (ca. 19 MB)
Filsystem	DCF- og Exif 2.3-kompatibelt
Lagring – filformater	Stillbilleder: JPEG Videoer: AVI (Motion-JPEG-kompatibelt)
Billedstørrelse (pixels)	20 M (Høj) [5.152 x 3.864 (Fine)] 20 M [5.152 x 3.864] 10 M [3.648 x 2.736] 4 M [2.272 x 1.704] 2 M [1.600 x 1.200] VGA [640 x 480] 16:9 (14 M) [5.120 x 2.880] 1:1 [3.864 x 3.864]
ISO-følsomhed	ISO 80-1.600 ISO 3.200 (tilgængelig ved brug af Autoindstilling)
Lysmåling	Matrix, Centervægtet (digital zoom på under 2x) og Spot (digital zoom på 2x eller derover)
Eksponeringskontrol	Programautomatikeksponering og eksponeringskompensation (fra -2,0 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV)
Lukkertype	Mekanisk og elektronisk CCD-lukker
Lukkertid	Fra 1/1.500 til 1 sek. 4 sek. (motivprogrammet Fyrværkeri)

Selvuløser	10 sek., 2 sek. og 5 sek. (selvportrætuløser)
Blændeåbning	Mulighed for at vælge elektromagnetisk ND-filter (-3 AV)
Blændeområde	To trin (f/3,7 og f/10,5 [W])
Indbygget flash	Ja
Flashrækkevidde (cirka)	[W]: 0,5-2,8 m [T]: 1,5 m
Flashstyring	TTL-autoflash med monitor præ-flash
USB	USB (hi-speed) Understøtter Direct Print (PictBridge) Anvendes også som udgangsstik til audio/video (mulighed for valg af NTSC eller PAL som videoudgangsformat)
Wi-Fi (Trådløst LAN) standarder	IEEE 802.11b/g (standardprotokol til trådløst LAN)
Wi-Fi (Trådløst LAN) driftsfrekvens	2.412-2.462 MHz (kanal 1-11)
Wi-Fi (Trådløst LAN) sikkerhed	Verificering: åbent system, WPA2-PSK
Bluetooth-standarder	Bluetooth-specifikation version 4.1
Understøttede sprog	Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk
Strømkilder	Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19 (medfølger) Lysnetadapter EH-62G (ekstraudstyr)
Opladningstid	Ca. to timer og 40 min. (med opladningsadapter EH-72P/EH-72PCH og et helt fladt batteri)
Batteribrugstid	Ca. 240 billeder ved brug af EN-EL19 <sup>*1</sup>
Faktisk batteribrugstid ved videooptagelse	Ca. 45 min. ved brug af EN-EL19 <sup>**2</sup>
Stativgevind	1/4 (ISO 1.222)
Mål (B x H x D)	Ca. 95,9 x 58,0 x 20,1 mm (uden fremspringende dele)
Vægt	Ca. 119 g (med batteri og hukommelseskort)
Driftsmiljø – temperatur	0-40 °C
Driftsmiljø – luftfugtighed	85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør	Kamerarem, genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19, opladningsadapter EH-72P (stikadapter medfølger, hvis kameraet købes i et land eller et område, hvor der er behov for en stikadapter, og stikadapterens form varierer, alt efter hvor kameraet købes) og USB-kabel UC-E16

Alle målinger er udført i henhold til standarderne eller retningslinjerne fra CIPA (Camera and Imaging Products Association).

\*1 Ved angivelse af batteribrugstiden er der ikke taget højde for brug af SnapBridge, og batteribrugstiden kan variere afhængigt af forholdene, eksempelvis temperaturen, intervallet mellem billeder og det tidsrum, menuer og billeder vises i.

\*2 Individuelle videofiler kan have en størrelse på maks. 2 GB og en varighed på maks. 29 minutter. Optagelsen standses, før denne grænse er nået, hvis kameraets temperatur bliver for høj.



Anbefalet tilbehør

Batterioplader MH-66

Lysnetadapter EH-62G

COOLPIX

Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl på denne side. Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden varsel.

