



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX A900



COOLPIX A900



Medfølgende tilbehør



Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL12



USB-kabel UC-E16



I AM FURTHER THAN YOU CAN SEE

Hvis du er vild med at tage rejsebilleder eller billeder af sports- og kulturbegivenheder, er det kompakte, men ikke desto mindre meget højtydende COOLPIX A900 lige noget for dig. Ud over en LCD-vippeskærm med 921.000 punkter er dette kamera udstyret med et NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 35x, der kan udvides til 70x Dynamic Fine Zoom¹, hvilket gør det muligt at tage smukke, detaljerige stillbilleder og optage flotte videoer i 4K/UHD. Der er desuden valgmulighed mellem automatisk og manuelle eksponeringsindstilling og mulighed for at optage Superlapse-videoer, og takket være Nikons SnapBridge-app kan du dele resultaterne med andre med det samme.

Vigtigste funktioner og egenskaber:

- **Avanceret NIKKOR-optik i et superslankt kamerahus.** Det kompakte kamerahus indeholder avanceret NIKKOR-optik, som gør det muligt at tage krystalklare billeder og optage flotte videoer.
- **Effektiv vibrationsreduktion (VR).** Den effektive vibrationsreduktionsfunktion reducerer kamerarystelser, selv ved fuld zoom, så du til trods for kamerahusets beskedne størrelse kan tage knivskarpe billeder og optage videoer helt uden rystelser.
- **Bagsidebelyst CMOS-billedsensor med 20,3 megapixels.** Det høje antal megapixels giver garanti for fremragende resultater i form af skarpe billeder med minimal støj.
- **4K/UHD-videooptagelse.** Med et enkelt tryk på den særlige videooptageknop kan du skifte til at optage flotte videoer i 4K/UHD (ultra-HD) (3.840 x 2.160/30p) med stereolyd.
- **SnapBridge.** Med SnapBridge er du sikret en konstant, strømbesparende forbindelse mellem dit Nikon COOLPIX A900 og op til fem smart-enheder. Når du skyder løs, foretages der automatisk synkronisering, så du kan dele dine bedste billeder med andre – så enkelt er det.

¹ Forstørrelsen ved brug af Dynamic Fine Zoom er beregnet ud fra den maksimale vidvinkelposition ved brug af optisk zoom.

COOLPIX



At the heart of the image

COOLPIX A900

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effektive pixels	20,3 mio. (billedbehandling kan reducere antallet af effektive pixels)
Billedsensor	CMOS-sensor på 1/2,3" Pixels i alt: ca. 21,14 mio.
Objektiv	NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 35x
Brændvidde	4,3-151 mm (billedvinkel svarende til et objektiv på 24-840 mm i 35 mm-format [135])
f/-tal	f/3,4-6,9
Objektivkonstruktion	13 elementer i 11 grupper (fire ED-linselementer)
Forstørrelse	Op til 4x (billedvinkel svarende til et objektiv på ca. 3.360 mm i 35 mm-format [135])
Vibrationsreduktion	Objektivforskydnings-VR og elektronisk VR (videoer)
Autofokus	Kontrastbaseret AF
Fokusområde	[W]: ca. 50 cm til uendelig [T]: ca. 2 m til uendelig Makroindstilling: ca. 1 cm til uendelig (vidvinkelposition) (alle afstande er målt fra midt foran på objektivet)
AF-metode	Ansigtsprioritet, Center, Manuel med 99 fokuspunkter, Følg motiv, Målsøgende AF og Ét-tryks-AF
Skærmstørrelse	7,5 cm (3") diagonalt
Skærmopløsning	TFT-LCD-skærm (RGBW) med ca. 921.000 punkter, antireflekterende belægning og lysstyrkeregulering i seks niveauer
Søgerdækning (optageindstilling)	Ca. 98 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 100 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Lagringsmedier	SD, SDHC og SDXC Indbygget hukommelse (approx. ### MB)
Filsystem	DCF- og Exif 2.3-kompatibelt
Lagring – Filformat	Stillebilleder: JPEG Videoer: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC; lyd: AAC-stereo)
Billedstørrelse (pixels)	20 M (Høj) [5.184 x 3.888 (Høj)] 20 M [5.184 x 3.888] 8 M [3.648 x 2.736] 4 M [2.272 x 1.704] 2 M [1.600 x 1.200] VGA [640 x 480] 16:9 15 M [5.184 x 2.920] 1:1 [3.888 x 3.888]
ISO-følsomhed	ISO 80-1.600
Lysmåling	Matrix, Centervægtet (digital zoom på under 2x) og Spot (digital zoom på 2x eller derover)
Eksponeringskontrol	Programautomatikeksposering og eksposeringskompensation (fra -2,0 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV)
Lukkertype	Mekanisk og elektronisk CMOS-lukker

Lukkertid	Fra 1/2.000 til 1 sek. Fra 1/2.000 til 8 sek. (når ISO-følsomheden er fastsat til ISO 80, 100 eller 200 i indstilling S, A eller M) 1/4.000 sek. (maksimal hastighed under optagelse med kontinuerlig høj hastighed) 4 sek. (motivprogrammet Fyrværkeri) 25 sek. (###)
Selvudløser	Der kan vælges mellem 10 sek., 5 sek. og 2 sek.
Blændeåbning	Elektronisk styret trebladet irisblænde
Blændeområde	Syv trin på 1/6 EV (W) (indstilling A og M)
Indbygget flash	Ja
Flashrækkevidde (cirka)	[W]: 0,5-6,0 m [T]: 1,5-3,0 m
Flashstyring	TTL-autoflash med monitor præ-flash
USB	Mikro-USB-stik og USB (hi-speed) Der må ikke bruges et andet USB-kabel end UC-E21 til mikro-USB-stikket. Understøtter Direct Print (PictBridge)
HDMI-udgang	HDMI-mikroport (type D)
Wi-Fi (Trådløst LAN) standarder	IEEE 802.11b/g (standardprotokol til trådløst LAN)
Wi-Fi (Trådløst LAN) driftsfrekvens	2.412-2.462 MHz (kanal 1-11)
Wi-Fi (Trådløst LAN) sikkerhed	ÅBENT SYSTEM/WPA2-PSK
Wi-Fi (Trådløst LAN) adgangsprotokoller	Infrastruktur
Bluetooth-standarder	Bluetooth-specifikation version 4.1
Understøttede sprog	Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk
Strømkilder	Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL12 (medfølger) Lysnetadapter EH-62F (ekstraudstyr)
Opladningstid	Ca. to timer og 20 min. (med opladningsadapter EH-71P og et helt fladt batteri)
Batteribrugstid	Ca. 270 billeder ved brug af EN-EL12
Faktisk batteribrugstid ved videooptagelse	Ca. 50 min. (1.080/30p) ved brug af EN-EL12
Stativgevind	1/4 (ISO 1.222)
Mål (B x H x D)	Ca. 113,0 x 66,5 x 39,9 mm (uden fremspringende dele)
Vægt	Ca. 298 g (med batteri og hukommelseskort)
Driftsmiljø – temperatur	0-40 °C
Driftsmiljø – luftfugtighed	85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør	Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL12, opladningsadapter EH-71P*, USB-kabel UC-E21 og kamerarem *Stikadapter medfølger, hvis kameraet købes i et land eller et område, hvor der er behov for en stikadapter. Stikadapters form varierer, alt efter hvor kameraet købes.

Medmindre andet er angivet, gælder alle data for et kamera med fuldt opladet batteri og en driftstemperatur på 23 ± 3 °C i henhold til retningslinjerne fra CIPA (Camera and Imaging Products Association).



Anbefalet tilbehør

Batterioplader
MH-65

Lysnetadapter
EH-62F

Etui
CS-P17

COOLPIX

Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl på denne side. Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden varsel.

