



At the heart of the image

# I AM THE NIKON COOLPIX B500



## COOLPIX B500



### Medfølgende tilbehør



Kamerarem AN-CP21



USB-kabel UC-E16



## I AM SIMPLY STUNNING

COOLPIX B500 er udstyret med et kraftigt NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 40x, der kan udvides til 80x Dynamic Fine Zoom<sup>1</sup>, hvilket gør modellen ideel for dem, der gerne vil tage kvalitetsbilleder ved familiesammenkomster, koncerter og sportsbegivenheder eller optage videoer af fugle eller lignende i fuld HD. Takket være den intuitive betjening og en bred vifte af funktioner, der automatisk optimerer indstillingerne og sikrer flotte portrætbilleder, er det let at opnå fremragende resultater, og automatisk billedoverførsel via SnapBridge gør det nemt at dele sine billeder med andre.

### Vigtigste funktioner og egenskaber:

- **Enkel og intuitiv betjening med fremragende billedkvalitet.** Takket være den enkle betjening med garanti for fremragende resultater kan du koncentrere dig fuldt ud om billedkompositionen.
- **NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 40x.** NIKKOR-objektivet med optisk zoom på 40x, der kan udvides til 80x Dynamic Fine Zoom<sup>1</sup>, giver dig mulighed for at komme helt tæt på de afgørende situationer ved sportsbegivenheder eller tage knivskarpe billeder af fjerne motiver i storbylandskaber eller af månen og nattehimlen.
- **Effektiv vibrationsreduktion (VR).** VR-systemet modvirker effektivt slør som følge af kamerarystelser, selv ved fuld zoom (40x), så der er garanti for knivskarpe billeder.
- **SnapBridge.** Med SnapBridge er du sikret en konstant, strømbesparende forbindelse mellem dit COOLPIX B500 og op til fem smart-enheder. Når du skyder løs, foretages der automatisk synkronisering, så du kan dele dine bedste billeder med andre – så enkelt er det.

<sup>1</sup> Forstørrelsen ved brug af Dynamic Fine Zoom er beregnet ud fra den maksimale vidvinkelposition ved brug af optisk zoom.



At the heart of the image

# COOLPIX B500

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effektive pixels	16,0 mio. (billedbehandling kan reducere antallet af effektive pixels)
Billedsensor	CMOS-sensor på 1/2,3" Pixels i alt: ca. 16,76 mio.
Objektiv	NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 40x
Brændvidde	4,0-160 mm (billedvinkel svarende til et objektiv på 22,5-900 mm i 35 mm-format [135])
f/-tal	f/3-6,5
Objektivkonstruktion	12 elementer i ni grupper (tre ED-linselementer)
Forstørrelse	Op til 4x (billedvinkel svarende til et objektiv på ca. 3.600 mm i 35 mm-format [135])
Vibrationsreduktion	Objektivforskydnings-VR (stillbilleder), objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)
Autofokus	Kontrastbaseret AF
Fokusområde	[W]: ca. 30 cm til uendelig [T]: ca. 3,5 m til uendelig Makroindstilling: ca. 1 cm til uendelig (vidvinkelposition) (alle afstande er målt fra midt foran på objektivet)
AF-metode	Ansigtsprioritet, Manuel med 99 fokuspunkter, Center, Følg motiv og Målsøgende AF
Skærmstørrelse	7,5 cm (3") diagonalt
Skærmopløsning	TFT-LCD-vippeskærm med ca. 921.000 punkter bred synsvinkel, antireflekterende belægning og lysstyrkeregulering i fem niveauer – kan vippes ca. 85 grader nedad og ca. 90 grader opad
Søgerdækning (optageindstilling)	Ca. 99 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 99 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Lagringsmedier	SD, SDHC og SDXC Indbygget hukommelse (ca. 20 MB)
Filsystem	DCF- og Exif 2.3-kompatibelt
Lagring – filformater	Stillbilleder: JPEG Videoer: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC; lyd: AAC-stereo)
Billedstørrelse (pixels)	16 M (Høj) [4.608 x 3.456 (Fine)] 16 M [4.608 x 3.456] 8 M [3.264 x 2.448] 4 M [2.272 x 1.704] 2 M [1.600 x 1.200] VGA [640 x 480] 16:9 [4.608 x 2.592] 1:1 [3.456 x 3.456]
ISO-følsomhed	ISO 125-1.600 ISO 3.200 og 6.400 (tilgængelig ved brug af Autoindstilling)
Lysmåling	Matrix, Centervægtet (digital zoom på under 2x) og Spot (digital zoom på 2x eller derover)
Eksponeringskontrol	Programautomatikeksposering og eksposeringsskompensation (fra -2,0 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV)
Lukkertype	Mekanisk og elektronisk CMOS-lukker

Lukkertid	Fra 1/1.500 til 1 sek. 1/4.000 sek. (maksimal hastighed under optagelse med kontinuerlig høj hastighed) 25 sek. (Stjernespor ved optagelse med multieksposering i indstillingen Gør motivet lysere)
Selvuløser	10 sek., 2 sek. og 5 sek. (selvportrætduløser)
Blændeåbning	Mulighed for at vælge elektronisk styret ND-filter (-2 AV)
Blændeområde	To trin (f/3 og f/6 [W])
Indbygget flash	Ja
Flashrækkevidde (cirka)	[W]: 0,5-6,9 m [T]: 3,5 m
Flashstyring	TTL-autoflash med monitor præ-flash
USB	USB (hi-speed) Understøtter Direct Print (PictBridge) A/V-udgangsstik (mulighed for valg af NTSC eller PAL)
HDMI-udgang	HDMI-mikroport (type D)
Jævnstrømsindgang	Til lysnetadapter EH-67/EH-67s (ekstraudstyr)
Wi-Fi (Trådløst LAN) standarder	IEEE 802.11b/g (standardprotokol til trådløst LAN)
Wi-Fi (Trådløst LAN) driftsfrekvens	2.412-2.462 MHz (kanal 1-11)
Wi-Fi (Trådløst LAN) sikkerhed	Verificering: åbent system, WPA2-PSK
Bluetooth-standarder	Bluetooth-specifikation version 4.1
Understøttede sprog	Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk
Strømkilder	Fire alkaliske batterier LR6/L40 (størrelse AA) Fire litiumbatterier FR6/L91 (størrelse AA) Fire genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH2 (ekstraudstyr) Lysnetadapter EH-67/EH-67s (ekstraudstyr)
Batteribrugstid	Ca. 600 billeder ved brug af alkaliske batterier <sup>*1</sup> Ca. 1.240 billeder ved brug af litiumbatterier <sup>*1</sup> Ca. 750 billeder ved brug af EN-MH2-batterier <sup>*1</sup>
Faktisk batteribrugstid ved videooptagelse	Ca. en time og 30 min. ved brug af alkaliske batterier <sup>*1*</sup> Ca. fire timer og 30 min. ved brug af litiumbatterier <sup>*1*</sup> Ca. to timer og 35 min. ved brug af EN-MH2-batterier <sup>*1*</sup>
Stativgevind	1/4 (ISO 1.222)
Mål (B x H x D)	Ca. 113,5 x 78,3 x 94,9 mm (uden fremspringende dele)
Vægt	Ca. 542 g (med alkaliske batterier LR6/L40 (størrelse AA) og hukommelseskort)
Driftsmiljø – temperatur	0-40 °C
Driftsmiljø – luftfugtighed	85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende udstyr	Kamerarem, alkaliske batterier LR6/L40 (størrelse AA) (4 stk.) (de medfølgende batterier må kun anvendes til afprøvning), objektivdæksel LC-CP31 (med snor) og USB-kabel UC-E16

Alle målinger er udført i henhold til standarderne eller retningslinjerne fra CIPA (Camera and Imaging Products Association).

\*1 Ved angivelse af batteribrugstiden er der ikke taget højde for brug af SnapBridge, og batteribrugstiden kan variere afhængigt af forholdene, eksempelvis temperaturen, intervallet mellem billeder og det tidsrum, menuer og billeder vises i. De medfølgende batterier må kun anvendes til afprøvning. De angivne værdier for litiumbatterier er målt ved brug af Energizer(R) Ultimate Lithium-batterier FR6/L91 (størrelse AA), som fås i almindelig handel.

\*2 Individuelle videofiler kan have en størrelse på maks. 4 GB og en varighed på maks. 29 minutter. Optagelsen standses, før denne grænse er nået, hvis kameraets temperatur bliver for høj.



Anbefalet tilbehør

BlackRapid-Hurtig-rem  
S AN-SBR3

Kameraetui i ægte læder  
CS-P12

