



At the heart of the image

# I AM THE NIKON COOLPIX B700



## COOLPIX B700




### Medfølgende tilbehør



Kamerarem AN-CP21



EN-EL23



## I AM A DISTANT VISION

Hvis du er passioneret fotograf og ynder at tage billeder af stjernehimlen, fugle eller sportsbegivenheder, er COOLPIX B700 med 20,3 MP, NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 60x, der kan udvides til 120x Dynamic Fine Zoom<sup>1</sup>, og lynhurtig AF-funktion, som er i stand til at fokusere krystalklart på blot ca. 0,09 sekunder, et oplagt valg. Der er også mulighed for at optage 4K/UHD-videoer eller tage billeder i formatet RAW (NRW) af fjerne motiver, og den roterbare LCD-vippeskærm med 921.000 punkter giver kreativiteten frit spil.

### Vigtigste funktioner og egenskaber:

- **NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 60x og Super ED-glaselement.** Med dette NIKKOR-objektiv med meget lang rækkevidde i form af optisk zoom på 60x, der kan udvides til 120x Dynamic Fine Zoom<sup>1</sup>, kan du tage flotte billeder af dyr i naturen (på sikker afstand), en stjernebesat nattehimmel eller de afgørende øjeblikke ved sportsbegivenheder.
- **CMOS-sensor med 20,3 effektive megapixels og højtydende AF-system (autofokussystem).** Kameraets CMOS-billedsensor har et stort antal megapixels, som lukker mere lys ind med deraf følgende mere detaljerede billeder.
- **Videoer i 4K/UHD (30p) med stereolyd.** Du er fremtidssikret i kraft af muligheden for at optage flotte videoer i 4K/UHD (ultra-HD) (3.840 x 2.160/30p).
- **Indbygget elektronisk søger.** Den elektroniske LCD-søger på 0,2" med dioptrijusteringsfunktion og høj opløsning med 921.000 punkter giver en søgerdækning på 100 %, så du altid har helt styr på, hvad der kommer med på billedet.
- **SnapBridge.** Med SnapBridge er du sikret en konstant, strømbesparende forbindelse mellem dit COOLPIX B700 og op til fem smart-enheder. Når du skyder løs, foretages der automatisk synkronisering, så du kan dele dine bedste billeder med andre – så enkelt er det.

<sup>1</sup> Forstørrelsen ved brug af Dynamic Fine Zoom er beregnet ud fra den maksimale vidvinkelposition ved brug af optisk zoom.

COOLPIX



At the heart of the image

# COOLPIX B700

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effektive pixels	20,3 mio. (billedbehandling kan reducere antallet af effektive pixels)
Billedsensor	CMOS-sensor på 1/2,3" Pixels i alt: ca. 21,14 mio.
Objektiv	NIKKOR-objektiv med optisk zoom på 60x
Brændvidde	4,3-258 mm (billedvinkel svarende til et objektiv på 24-1.440 mm i 35 mm-format [135])
f/-tal	f/3,3-6,5
Objektivkonstruktion	16 elementer i 11 grupper (fire ED-linselementer og ét super-ED-linselement)
Forstørrelse	Op til 4x (billedvinkel svarende til et objektiv på ca. 5.760 mm i 35 mm-format [135]) Op til 2x med Videoindstillinger indstillet til 2.160/30p eller 2.160/25p (billedvinkel svarende til et objektiv på ca. 2.880 mm i 35 mm-format [135])
Vibrationsreduktion (VR)	Objektivforskydnings-VR (stillbilleder), objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)
Autofokus	Kontrastbaseret AF
Fokusområde	[W]: ca. 50 cm til uendelig [T]: ca. 2,0 m til uendelig Makroindstilling: ca. 1 cm til uendelig (vidvinkelposition) (alle afstande er målt fra midt foran på objektivet)
AF-metode	Målsøgende AF, Ansigtsprioritet, Manuel (punkt), Manuel (normal), Manuel (bred) og Følg motiv
Søger	Elektronisk søger, 0,5 cm, svarende til LCD-skærm med ca. 921.000 punkter og dioptrijusteringsfunktion (fra -3 til +1 m <sup>-1</sup> )
Søgerdækning	Ca. 100 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 100 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Skærmstørrelse	7,5 cm (3") diagonalt
Skærmopløsning	Roterbar TFT-LCD-vippeskærm (RGBW) med ca. 921.000 punkter,
Søgerdækning	bred synsvinkel, antireflekterende belægning og lysstyrkeregulering i seks niveauer
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 100 % vandret og lodret (sammenlignet med det faktiske billede)
Lagringsmedier	SD, SDHC og SDXC
Filsystem	DCF- og Exif 2.3-kompatibelt
Lagring - Filformat	Stillbilleder: JPEG og RAW (NRW) (Nikons eget format) Videoer: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC; lyd: AAC-stereo)
Billedstørrelse (pixels)	20 M [5.184 x 3.888] 8 M [3.264 x 2.448] 4 M [2.272 x 1.704] 2 M [1.600 x 1.200] 16:9 15 M [5.184 x 2.920] 3:2 18 M [5.184 x 3.456] 1:1 15 M [3.888 x 3.888]
ISO-følsomhed	ISO 100-1.600 ISO 3.200 (tilgængelig ved brug af indstilling P, S, A eller M)
Lysmåling	Matrix, Centervægtet og Spot

Eksponeringskontrol	Programautomatikeksponering med fleksibelt program, lukkertidsprioriteret automatik, blændeprioriteret automatik, manuel, eksponerings-bracketing og eksponeringskompensation (fra -2,0 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV)
Lukkertype	Mekanisk og elektronisk CMOS-lukker
Lukkertid	Fra 1/4.000* til 1 sek. Fra 1/4.000* til 15 sek. (når ISO-følsomhed er indstillet til 100 i indstilling M) 25 sek. (Stjernespor ved optagelse med multieksponering i indstillingen Gør motivet lysere) * Når f-tallet er indstillet til f/7,6 (vidvinkelposition)
Selvudløser	Der kan vælges mellem 10 sek. og 2 sek.
Blændeåbning	Elektromagnetisk seksbladet irisblænde
Blændeområde	Otte trin på 1/3 EV (W) (indstilling A og M)
Indbygget flash	Ja
Flashrækkevidde (cirka)	[W]: ca. 0,5-7,0 m [T]: ca. 1,5-3,4 m
Flashstyring	TTL-autoflash med monitor præ-flash
Eksponeringskompensation	1 trin på 1/3 EV inden for området fra -2 til +2 EV
USB	Mikro-USB-stik (der må ikke bruges et andet USB-kabel end det medfølgende (UC-E21)), USB (hi-speed) Understøtter Direct Print (PictBridge)
HDMI-udgang	HDMI-mikroport (type D)
Wi-Fi (Trådløst LAN) standarder	IEEE 802.11b/g (standardprotokol til trådløst LAN)
Wi-Fi (Trådløst LAN) driftsfrekvens	2.412-2.462 MHz (kanal 1-11)
Wi-Fi (Trådløst LAN) sikkerhed	Verificering: åbent system, WPA2-PSK
Bluetooth-standarder	Bluetooth-specifikation version 4.1
Understøttede sprog	Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionel), koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk
Strømkilder	Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL23 (medfølger) Lysnetadapter EH-67A (ekstraudstyr)
Opladningstid	Ca. tre timer (med opladningsadapter EH-73P/EH-73PCH og et helt fladt batteri)
Batteribrugstid	Ca. 420 billeder ved brug af EN-EL23 <sup>*1</sup>
Faktisk batteribrugstid ved videooptagelse	Ca. en time og 30 min. ved brug af EN-EL23 <sup>**2</sup>
Stativgevind	1/4 (ISO 1.222)
Mål (B x H x D)	Ca. 125,0 x 85,0 x 106,5 mm (uden fremspringende dele)
Vægt	Ca. 570 g (med batteri og hukommelseskort)
Driftsmiljø – temperatur	0-40 °C
Driftsmiljø – luftfugtighed	85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør	Kamerarem, objektivdæksel LC-CP29 (med snor), genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL23, opladningsadapter EH-73P (stikadapter medfølger, hvis kameraet købes i et land eller et område, hvor der er behov for en stikadapter, og stikadapterens form varierer, alt efter hvor kameraet købes) og USB-kabel UC-E21

Alle målinger er udført i henhold til standarderne eller retningslinjerne fra CIPA (Camera and Imaging Products Association).

\*1 Ved angivelse af batteribrugstiden er der ikke taget højde for brug af SnapBridge, og batteribrugstiden kan variere afhængigt af forholdene, eksempelvis temperaturen, intervallet mellem billeder og det tidsrum, menuer og billeder vises i.

\*2 Individuelle videofiler kan have en størrelse på maks. 4 GB og en varighed på maks. 29 minutter. Optagelsen standses, før denne grænse er nået, hvis kameraets temperatur bliver for høj.

### Anbefalet tilbehør



Batterioplader MH-67P    BlackRapid-Hurtig-rem S AN-SBR3    Kameraetui i ægte læder CS-P12